

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2145fwd-i-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-7087.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2145FWD-I 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 209,99 zł
Cena netto	983,73 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12250
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość: do 4MPX (2688 × 1520) do 30 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, D-WDR, BLC, 3D DNR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/2.5" 4 MPX
 - kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
 - ilość strumieni wideo: 3
 - funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
 - ilość klatek: 30
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
 - czułość: 0.008 lux
 - funkcje: WDR, BLC, HLC
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
 - złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
 - obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - kompatybilność: ONVIF
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - stopień ochrony: IP67, IK10
 - zasilanie: 12VDC, PoE
 - pobór mocy: 7W
 - wymiary (śr. x wys.): 111 x 82.4 mm
 - waga: 0,8 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2145FWD-I - 1 szt;
- instrukcja.