

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2146g1-i-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-7549.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2146G1-I 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 230,00 zł
Cena netto	1 000,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12674
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Technologia AcuSense, oparta na algorytmach deep learning, umożliwia klasyfikowanie obiektów w urządzeniach zewnętrznych i wewnętrznych. Dzięki precyzyjnemu rozpoznawaniu system może odfiltrować nawet 90% zdarzeń wywołujących fałszywe alarmy, co znacząco zwiększa trafność i skuteczność alarmowania oraz przyczynia się do obniżenia kosztów pracy.

- wykrycie wtargnięcia
- wykrywanie przekroczenia linii
- wykrywanie wejścia w obszar
- wykrywanie wejścia z obszaru

Kamera przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.265/MJPEG
- rozdzielczość: do 4MPX (2688 × 1520) do 30 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F1.6
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, D-WDR, BLC, 3D DNR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.5" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.265/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm/F1.6
- czułość: 0.005 lux
- funkcje: WDR, BLC, HLC
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +50°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 10W
- wymiary (śr. x wys.): 121.4 x 92.2 mm
- waga: 0,8 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2146G1-I - 1 szt;
- instrukcja.