

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2152f-i-5mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-6823.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2152F-I 5Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 166,04 zł
Cena netto	948,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11999
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	5 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 4 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 5 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- do 20 kl./s dla 5Mpix
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, DWDR, BLC
- ONVIF
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 5 Mpx CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- czułość: 0.01 lux
- funkcje kamery: ICR, BLC, DWDR
- promiennik podczerwieni - zasięg do 30m
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7W
- wymiary (śr. x wys.): 111 x 82 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2152F-I 4 mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.