

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2155fwd-is-5mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-7080.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2155FWD-IS 5Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 134,06 zł</b>
Cena netto	<b>922,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12193</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>5 Mpx</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**.

Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Kamera posiada także wejście na kartę **MicroSD (do 128 Gb)**.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.9" 5 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość do 5 MPX (2560 x 1920)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F2.0
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- 3 strumienie wideo
- funkcje: ICR, DNR, True WDR, BLC, HLC, ANR
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- ONVIF
- obsługiwane karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną, obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

### Zaawansowane funkcje analizy obrazu

Oprócz standardowych zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu, inne) dostępne są zaawansowane funkcje jak:

- wykrywanie przekroczenia linii,
- wykrywanie wtargnięcia w obszar,

- 
- wykrywanie wejścia/wyjścia z obszaru,
  - wykrywanie obiektu bez nadzoru,
  - wykrywanie zniknięcia obiektu,
  - wykrywanie zmiany sceny,
  - wykrywanie braku ostrości,
  - wykrywanie twarzy

### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.9" 5 Mpx CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy 2.8mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 30m
- czułość: 0.01lx
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- stopień ochrony: IP67, IK10
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC / PoE
- pobór mocy: 6.5 W
- wymiar: 111 × 82.4 mm
- waga: 0,2 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2155FWD-IS - 1 szt;
- instrukcja obsługi.