

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2165fwd-i-6mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-8933.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2165FWD-I 6Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 175,88 zł
Cena netto	956,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14034
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **6 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.4" 6 MPX CMOS
- rozdzielczość do 6 Mpx (3072 x 2048) do 20 kl./s
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F1.6
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/2.4" 6 MPX CMOS
 - kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
 - ilość strumieni wideo: 3
 - ilość klatek: 20
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm/F1.6
 - czułość: 0.008 lux
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
 - złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
 - obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - kompatybilność: ONVIF
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - stopień ochrony: IP67, IK10
 - zasilanie: 12VDC, PoE
 - pobór mocy: 7.5W
 - wymiary (śr. x wys.): 111 x 82.4 mm
 - waga: 0,505 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2165FWD-I - 1 szt;
- instrukcja.