Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 17:33

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2165fwd-is-6mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-8934.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2165FWD-IS 6Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	**1 247,22 zł**
Cena netto	**1 014,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**14035**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **6 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.
Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.** Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę,** która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.4" 6 MPX CMOS
- rozdzielczość do 6 Mpx (3072 × 2048) do 20 kl./s
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm/F1.6
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: trueWDR, HLC, BLC, ANR
- wejście/wyjście audio
- wejście/wyjście alarmowe
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.4" 6 MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm/F1.6
- czułość: 0.008 lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7.5W
- wymiary (śr. x wys.): 111 x 82.4 mm
- waga: 0,535 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2165FWD-IS - 1 szt;
- instrukcja.