

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2323g2-i-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-12413.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2323G2-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 093,49 zł
Cena netto	889,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	16825
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP HIKVISION DS-2CD2323G2-I posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów** (w terenie otwartym), który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- jakość obrazu: 25kl/s@2MPX (1920 × 1080)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 107°
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia
- funkcje: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- obsługa kart uSD/SDHC/SDXC do max. 256 GB (brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Poza wbudowaną detekcją ruchu kamera posiada szereg funkcji, które poprawiają jakość obrazu. Należą do nich:

- wykrywanie przekroczenia linii,
- wykrywanie wtargnięcia w obszar,
- wykrywanie twarzy.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX PS CMOS
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- jakość obrazu: 25kl/s@2MPX (1920 × 1080)
- ilość strumieni wideo: 3
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 107°
- czułość: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów (w terenie otwartym)
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 5.5W (DC), 6.5W (PoE)
- wymiary: Ø127.3 × 95.9 mm
- waga: 0,6 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2323G2-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.