

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2325fwd-i-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-6814.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2325FWD-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto **1 125,99 zł**

Cena netto **915,44 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **11990**

Producent **HIKVISION**

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość: 1920x1080 do 30 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, HLC, BLC, True WDR, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Poza wbudowaną detekcją ruchu kamera posiada szereg funkcji, które poprawiają jakość obrazu. Należą do nich:

- wykrywanie przekroczenia linii,
- wykrywanie wtargnięcia w obszar,
- wykrywanie wejścia/wyjścia z obszaru,
- wykrywanie obiektu bez nadzoru,
- wykrywanie zniknięcia obiektu,
- wykrywanie zmiany sceny,
- wykrywanie braku ostrości,
- wykrywanie twarzy.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.005 lux
- funkcje: BLC, HLC, True WDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 13W
- wymiary (śr. x wys.): 126.6 x 92.8 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2325FWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.