

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2342wd-i-4mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-4633.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2342WD-I 4Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 033,20 zł</b>
Cena netto	<b>840,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10400</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 4 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX PS CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość:
- obiektyw
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, ROI
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość:
- ilość strumieni wideo: 2
- obiektyw
- mocowanie obiektywu: M12
- promiennik podczerwieni: zasięg do 30 m
- czułość: 0.01 lux
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- złącza kamery: RJ-45
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 7.5W
- wymiary: 127 x 97,5 mm
- waga: 0,5 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2342WD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.