

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2343g0-i-black-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-9163.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2343G0-I (BLACK) 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 087,99 zł
Cena netto	884,54 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	392
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP HIKVISION DS-2CD2343G0-I (BLACK) posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów (w terenie otwartym)**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość do 4 Mpx / 2688 × 1520 do 30 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F1.6
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, HLC, BLC, True WDR, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Poza wbudowaną detekcją ruchu kamera posiada szereg funkcji, które poprawiają jakość obrazu. Należą do nich:

- wykrywanie przekroczenia linii,
- wykrywanie wtargnięcia w obszar,
- wykrywanie twarzy.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.01 lux
- funkcje: BLC, HLC, True WDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów (w terenie otwartym)
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +55°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7.5W
- wymiary (śr. x wys.): 127.3 × 95.9 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2343G0-I (BLACK) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.