

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2345fwd-i-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-7625.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2345FWD-I 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 152,51 zł</b>
Cena netto	<b>937,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12744</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

**Wbudowane funkcje analizy obrazu** oferują funkcję detekcji ruchu: standardową i rozszerzoną (z możliwością indywidualnych ustawień dla każdej strefy detekcji ruchu). Do **zaawansowanych funkcji** zaliczamy:

- wykrywanie przekroczenia linii,
- wykrywanie wtargnięcia w obszar,
- wykrywanie wejścia/wyjścia z obszaru,
- wykrywanie obiektu bez nadzoru,
- wykrywanie zniknięcia obiektu,
- wykrywanie zmiany sceny,
- wykrywanie braku ostrości,
- wykrywanie twarzy

Kamera przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość: do 4Mpx 30 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F1.6
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, D-WDR, BLC, 3D DNR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.5" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm/F1.6
- czułość: 0.008 lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7.5W
- wymiary: 127.3 × 95.9 mm
- waga: 0,5 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2345FWD-I - 1 szt;
- instrukcja.