

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2346g1-sl-4mpx-2.8mm-ir50-12vdc-poe-p-8975.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2346G1-I/SL 4Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	1 305,03 zł
Cena netto	1 061,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14076
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	41-50 m
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 50 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Urządzenie posiada wbudowaną **syrenę**, która umożliwia odstraszenie potencjalnego intruza, a także **lampę stroboskopową**.

Technologia AcuSense, oparta na algorytmach deep learning, umożliwia klasyfikowanie obiektów w urządzeniach zewnętrznych i wewnętrznych. Dzięki precyzyjnemu rozpoznawaniu system może odfiltrować nawet 90% zdarzeń wywołujących fałszywe alarmy, co znacząco zwiększa trafność i skuteczność alarmowania oraz przyczynia się do obniżenia kosztów pracy.

- wykrycie wtargnięcia
- wykrywanie przekroczenia linii
- wykrywanie wejścia w obszar
- wykrywanie wejścia z obszaru

Kamera przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.7" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- rozdzielczość: do 4Mpix/2688 × 1520 do 30 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 50 m
- funkcje: ICR, D-WDR, BLC, 3D DNR, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- **wbudowana syrena i lampa stroboskopowa**
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.01 lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 50 metrów
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 6W
- wymiary (śr. x wys.): 138.3 x 125 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2346G1-I/SL - 1 szt;
- instrukcja.