

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2347g1-l-4mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-8930.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2347G1-L 4Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 564,99 zł
Cena netto	1 272,35 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14031
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.8" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość do 4 Mpx / 2688×1520 do 25 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- technologia ColorVue (obrazy w żywych kolorach - nawet w ciemności)
- funkcje: true WDR, BLC, ANR, inteligentna analiza (detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii)
- obsługa kart MicroSD/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/1.8" 4 MPX CMOS
- czułość: 0.0014 Lux (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
- obiektyw stałogniskowy: 4 mm
- kompresja: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- strumienie: 3
- oświetlacz IR - zasięg do 30 m
- standard ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- złącza: przycisk reset, RJ-45, SVC
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 9,5 W
- waga: 1,2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2347G1-L - 1 szt;
- akcesoria montażowe.