

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2355fwd-i-5mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-6815.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2355FWD-I 5Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 088,55 zł
Cena netto	885,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11991
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	5 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.9" 5 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, HLC, BLC, True WDR, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Poza wbudowaną detekcją ruchu kamera posiada szereg funkcji, które poprawiają jakość obrazu. Należą do nich:

- wykrywanie przekroczenia linii,
- wykrywanie wtargnięcia w obszar,
- wykrywanie wejścia/wyjścia z obszaru,

-
- wykrywanie obiektu bez nadzoru,
 - wykrywanie zniknięcia obiektu,
 - wykrywanie zmiany sceny,
 - wykrywanie braku ostrości,
 - wykrywanie twarzy.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.9" 5 MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.01 lux
- funkcje: BLC, HLC, True WDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7.5W
- wymiary (śr. x wys.): 127.3 x 95.9 mm
- waga: 0,3 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2355FWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.