

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2363g0-i-6mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-9732.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2363G0-I 6Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 100,99 zł
Cena netto	895,11 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12141
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	6 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **6 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 6 MPX
- kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, WDR 120dB, wbudowana analiza obrazu
- wejście na kartę pamięci do 128 GB (brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/2.9" 6 MPX PS CMOS
 - rozdzielczość: 20 kl/s @3072 x 2048
 - kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
 - czułość: 0.01
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
 - temperatura pracy: -30 st. C ...+60 st. C
 - stopień ochrony: IP67
 - zasilanie: 12VDC, PoE

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2363G0-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.