

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2365fwd-i-6mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-8932.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2365FWD-I 6Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 156,20 zł
Cena netto	940,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14033
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	6 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **6 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Kamera przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.4" 6MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- wybrane funkcje: true WDR, BLC, HLC, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.4" 6 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.009 lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii, zabrany / pozostawiony obiekt
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7.5W
- wymiary: 138.3 x 125 mm
- waga: 0,72 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2365FWD-I - 1 szt;
- instrukcja.