

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2383g0-i-8mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-8931.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2383G0-I 8Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 453,99 zł
Cena netto	1 182,11 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14032
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Kamera przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5" 8 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- wybrane funkcje: WDR, BLC, HLC
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/2.5" 8 MPX
 - kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
 - ilość strumieni wideo: 3
 - funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
 - ilość klatek: 15
 - obiektyw stałogniskowy: 4 mm
 - czułość: 0.028 lux
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
 - złącza kamery: RJ-45, SDHC
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - kompatybilność: ONVIF
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - stopień ochrony: IP67
 - zasilanie: 12VDC, PoE
 - pobór mocy: 8W
 - waga: 0,637 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2383G0-I - 1 szt;
- instrukcja.