

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2386g2-i-8mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-9166.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2386G2-I 8Mpx 2.8mm IR30 12VDC POE

Cena brutto	<b>1 489,53 zł</b>
Cena netto	<b>1 211,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>407</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera kopułkowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **8 MPX (4K UHD)** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2" 8 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- rozdzielczość do 8 Mpx / 3840 × 2160
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- analityka Technologia AcuSense
- funkcje: detekcja ruchu, BLC, WDR 120dB, 2DNR, ANR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 256 GB, brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



---

## Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2" 8 MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.014 lux@F1.4
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: RJ-45, SDXC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 5.8W

## W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2386G2-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.