

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 12:01

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2520f-2mpx-28mm-12vdc-poe-p-3452.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2520F 2Mpx 2.8mm 12VDC PoE

Cena brutto	655,59 zł
Cena netto	533,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9240
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałooogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości 2 MPX oraz obiektyw stałooogniskowy 2.8 mm. Obsługuje karty MicroSD o pojemności do 128 Gb.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS

- wejście na kartę MicroSD (do 128 Gb)
- funkcje: inteligentna analiza, ROI, detekcja ruchu

- ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK10

- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 100 x 97 x 46 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

ONVIF

Złącze:



Akcesoria:





Pendant mount
DS-1271ZJ-120



Indoor/Outdoor wall mount
DS-1272ZJ-120

Specyfikacja techniczna:



Model parameters	DS-2CD2520F
	2 megapixel CMOS Network Mini Dome Camera
Camera	
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	0.05Lux @(F1.2,AGC ON)
Shutter Speed	1/25(1/30) s to 1/100,000 s
Lens	4mm@F2.0 (2.8mm optional) Angle of view: 79°(4mm)
Lens Mount	M12
Day &Night	Electronic
Digital Noise Reduction	3D DNR
Angle Adjustment	Pan: ± 15°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: ± 15°
WDR	Digital WDR
Compression Standard	
Video Compression	H.264 / MJPEG
H.264 encoding level	Main Profile
Video Bit Rate	32Kbps~16Mbps
Image	
Max. Resolution	1920 × 1080
Frame Rate	50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
Image Settings	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
Backlight compensation	Yes, zone optional
ROI	Yes, up to 4 configurable areas
Network	
Network Storage	Local storage: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB. NAS
Alarm Trigger	Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage full, storage error
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
General function	Flash-prevention, dual stream, reset button, heartbeat, mirror, password protection, video cover, watermark
Interface	
Communication	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
General	
Operating Conditions	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply	12 VDC±10% / PoE
Power Consumption	Max. 4W
Protect level	IP66
Impact Protection	IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, up to IK10
Dimensions (mm)	99.9 × 97.5 × 46.5 mm (3.93" × 3.84" × 1.83")
Weight	400 g (0.88 lbs)

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2520F - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))

- paragon lub faktura VAT.