

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2522fwd-is-2mpx-4mm-ir10-12vdc-poe-p-7292.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2522FWD-IS 2Mpx 4mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 301,34 zł</b>
Cena netto	<b>1 058,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12431</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>10-20 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 4 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 10 metrów**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- rozdzielczość: do 30 kl./s dla 1920x1080
- obiektyw stałogniskowy 4 mm/F1.2
- promiennik IR - zasięg do 10 m
- funkcje: BLC, WDR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK08
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 2 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- czułość: 0.01 lux / F1.2, AGC wł
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 10 metrów
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 5W
- wymiary: 99.3 x 96.7 x 52.8 mm
- waga: 1 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2522FWD-IS 4 mm - 1 szt;
- instrukcja.