

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2523g0-i-2mpx-28mm-ir10-12vdc-poe-p-7291.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2523G0-I 2Mpx 2.8mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	1 158,99 zł
Cena netto	942,27 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12430
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 10 metrów**, który zapewnia widzenie nocne.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.7" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość do 2Mpix/1920x1080 do 30 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 10 m
- funkcje: trueWDR, BLC, ANR, ICR, obsługa zdarzeń (detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii)
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK08
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 MPX
 - kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
 - ilość strumieni wideo: 3
 - funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
 - ilość klatek: 30
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
 - czułość: 0.01 lux
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 10 metrów
 - złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - kompatybilność: ONVIF
 - mocowanie obiektywu: M12
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - stopień ochrony: IP66, IK08
 - zasilanie: 12VDC, PoE
 - pobór mocy: 10W
 - wymiary (śr. x wys.): 110 × 56.4 mm
 - waga: 0,4 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2523G0-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.