Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:56

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2532f-is-3mpx-4mm-ir10-12vdc-poe-p-6824.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2532F-IS 3Mpx 4mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	**1 555,95 zł**
Cena netto	**1 265,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12000**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **4 mm.** Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 10 metrów,** który zapewnia dobrą widoczność także w nocy.
Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.** Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę,** która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 3 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- obiektyw stałoogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 10 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, DWDR, 3D DNR, BLC
- ONVIF
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3'' 3 Mpx CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 15
- obiektyw stałoogniskowy 4 mm
- czułość: 0.19 lux
- funkcje kamery: ICR, BLC, DWDR, 3D DNR
- promiennik podczerwieni - zasięg do 10m
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7,5 W
- wymiary: 99.9 × 97.5 × 46.5 mm
- waga: 1 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2532F-IS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.