

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2543g0-is-4mpx-28mm-ir10-12vdc-poe-p-9725.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2543G0-IS 4Mpx 2.8mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	1 313,99 zł
Cena netto	1 068,28 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10491
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 10 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Kamera przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F1.6
- kąt widzenia: 98°
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- regulacja położenia: -30°..30° (pan) / 75° (tilt) / 360° (obrót)
- wybrane funkcje: WDR (120dB), 3D DNR, BLC, HLC, ROI, AGC
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- ONVIF
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wbudowany mikrofon
- stopień ochrony: IP66, IK08

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- rozdzielczość: 2688 x 1520 @25 kl/s
- ilość strumieni wideo: 3
- bitrate: 32kb/s - 16Mb/s
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm/F1.6
- mocowanie: M12
- kąt widzenia: 98°
- elektroniczna migawka: 1/3..1/100 000 s
- czułość:
 - kolor 0,01 Lux @(F1,2 AGC wł.)
 - B/W 0,018 Lux @(F1,6, AGC wł.)
 - (IR wł.) 0,0 Lux
- strumień główny: 25 kl./s @(2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
- strumień pomocniczy: 25 kl./s @(640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- strumień trzeci: 25 kl./s @(1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288)
- tor audio: wejście mikrofonowe, wyjście liniowe
- wbudowany mikrofon
- kompresja audio: G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
- częstotliwość próbkowania: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- interfejs sieciowy: 10/100 Mbps
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
- bitrate (przepływność) wideo: 256 Kbps..16 Mbps
- bitrate (przepływność) audio: 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
- rejestracja zdalna NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP66, IK08
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 10W
- wymiary: Ø110 x 56,4 mm
- waga: 0,4 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2543G0-IS - 1 szt;
- instrukcja.