

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 15:33

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2712f-i-1-3mpx-28-12mm-ir20-12vdc-poe-p-4638.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2712F-I 1,3Mpx 2.8-12mm IR20 12VDC PoE

Cena brutto	1 596,54 zł
Cena netto	1 298,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10405
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **1,3 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do obserwowanego miejsca. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 20 metrów**, który zapewni dobrą widoczność także w nocy.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy lub ścienny (wymagany dodatkowy uchwyt). Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 1,3 MPX CMOS

H.264/MJPEG

- promiennik IR - zasięg do 20 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu, 3D-DNR, WDR, BLC

- ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK10

- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 1.3MPx (1280x960) przy 30 kł/s w kompresji H.264
- przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- min. oświetlenie 0.014 lx (1/25 sek.), F1.4, w trybie dziennym kolorowym
- min. oświetlenie 0 lx (1/25 sek.), F1.4, w trybie nocnym cz/cz z promiennikiem IR
- funkcje: szeroki zakres dynamiki (WDR), kompensacja światła tylnego (BLC), cyfrowa redukcja szumu 3D DNR, mechaniczny filtr podczerwieni, 4 obszary zainteresowania (ROI)
- 2 niezależnie konfigurowane strumienie wideo
- kompresja obrazu H.264 i MJPEG
- zintegrowany promiennik podczerwieni - zasięg do 20 m
- zintegrowany obiektyw z automatycznie sterowaną przysłoną (auto-iris): 2.8-12 mm (zmienna ogniskowa), przepuszczalność światła F1.4, kąt widzenia poziomy 80 (wide), 28.7 (tele) stopni
- zintegrowana wandaloodporna IK10 obudowa zewnętrzna IP66
- alarm sabotażowy (zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku)
- slot na karty micro SD / SDHC / SDXC klasy 6 lub wyższej
- zgodność ze standardami ONVIF, PSIA, RTSP, CGI, ISAPI
- zapis na dyskach sieciowych NAS
- zasilanie: 12 VDC (max. 7W; 580 mA) lub PoE (IEEE 802.3af, 48VDC, max 15.4W, 350mA)
- temperatura pracy: -30 st. C ...+60 st. C

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2712F-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- skrócona instrukcja obsługi

- paragon lub faktura VAT.