

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2720f-izs-2mpx-2.8-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7293.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2720F-IZS 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 383,75 zł
Cena netto	1 125,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12432
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmienkoogniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmienkoogniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.7" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- rozdzielczość: do 25 kl./s dla 1920x1080
- obiektyw zmienkoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: DWDR, ANR, BLC, ROI, 3D DNR
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa kart uSD/SDHC / uSDXC (max. do 128 GB)
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- czułość: 0.01 lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: przycisk reset, SDHC
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, przekroczenie linii
- obsługiwane protokoły: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, hkdDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKSv4/v5, PSIA, OnVIF, Hik CGI, netFilter
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- mocowanie obiektywu: $\Phi 14$
- temperatura pracy: -30°C ... $+60^{\circ}\text{C}$
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 5.5 W
- wymiary: 141 x 99.9 mm
- waga: 0.8 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2720F-IZS - 1 szt;
- instrukcja.