

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2725fwd-izs-black-2mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7509.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2725FWD-IZS (BLACK) 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	2 029,50 zł
Cena netto	1 650,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12638
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość:
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu (wykrywanie twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcie, bagaż bez nadzoru, usunięcie obiektu), ANR, 3D DNR, WDR 120dB, ANR
- ONVIF
- dostęp przez Ezviz, Hik-Connect
- obsługa kart MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb; brak w zestawie)
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ANR (Automatic Network Replenishment)

Pozwala praktycznie wyeliminować problemy związane z awariami sieci i nie zapisuje dużej ilości danych na kartach MicroSD. Nagrania zapisywane są na karcie tylko w przypadku problemów z łącznością z rejestratorem. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane.

Ezviz (EasyVision) - to darmowa usługa, dzięki której uzyskasz dostęp do podglądu obrazu z kamer za pośrednictwem Internetu (bez konieczności przekierowywania portów na routerze). Wystarczy, że urządzenie zostanie podłączone do sieci (wymagany poprawny adres IP i odpowiednio ustawiona brama sieciowa), a użytkownik założy konto na www.ezviz7.com.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 3 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080
- ilość strumieni wideo: 3
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- mocowanie obiektywu: $\Phi 14$
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- promiennik podczerwieni: zasięg do 30 m
- czułość: 0.005 lux
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- złącza kamery: BNC, SDHC, przycisk reset, RJ-45, SVC
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 11 W
- wymiary: 153.4 x 133.1 mm
- waga: 1 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2725FWD-IZS (BLACK) - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.