

Dane aktualne na dzień: 12-04-2025 00:01

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2732f-i-3mpx-2.8-12mm-ir20-12vdc-poe-p-4639.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2732F-I 3Mpx 2.8-12mm IR20 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 860,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 513,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10406</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości 3 MPX oraz obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do obserwowanego miejsca. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do 20 metrów, który zapewni dobrą widoczność także w nocy.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy lub ścienny (wymagany dodatkowy uchwyt). Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 3 MPX CMOS
- H.264/MJPEG
- promiennik IR - zasięg do 20 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu, 3D-DNR, WDR, BLC
- ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



#### Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość
  - 3.0MPix (2048x1536) przy 20 kl/s w kompresji H.264
  - 2.0MPix (1920x1080) przy 30 kl/s w kompresji H.264
- przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- min. oświetlenie 0.1 lx (1/25 sek.), F1.4, w trybie dziennym kolorowym
- min. oświetlenie 0 lx (1/25 sek.), F1.4, w trybie nocnym cz/zb z promiennikiem IR
- funkcje: szeroki zakres dynamiki (WDR), kompensacja światła tylnego (BLC), cyfrowa redukcja szumu 3D DNR, mechaniczny filtr podczernieni, 4 obszary zainteresowania (ROI)
- 2 niezależnie konfigurowane strumienie wideo
- kompresja obrazu H.264 i MJPEG
- zintegrowany promiennik podczernieni - zasięg do 20 m
- zintegrowany obiektyw z automatycznie sterowaną przysłoną (auto-iris): 2.8-12 mm (zmienna ogniskowa), przepuszczalność światła F1.4, kąt widzenia poziomy 105.2 (wide), 31.9 (tele) stopni
- zintegrowana wandaloodporna IK10 obudowa zewnętrzna IP66
- alarm sabotażowy (osłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku)
- slot na karty micro SD / SDHC / SDXC klasy 6 lub wyższej
- zgodność ze standardami ONVIF, PSIA, RTSP, CGI, ISAPI
- zapis na dyskach sieciowych NAS
- zasilanie: 12 VDC (max. 7W, 580 mA) lub PoE (IEEE 802.3af, 48VDC, max 15.4W, 350mA)
- temperatura pracy: -30 st. C ...+60 st. C

#### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2732F-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- skrócona instrukcja obsługi
  
- paragon lub faktura VAT.