

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2745fwd-izs-4mpx-28-12mm-ir30-12vdcpoe-p-9728.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2745FWD-IZS 4Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC/PoE

Cena brutto	<b>2 376,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 932,51 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10684</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>
Obiektyw	<b>zmiennookniskowy 2.8-12 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennookniskowy **2.8-12 mm**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem **do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Kamera posiada także wejście na kartę **MicroSD** (do 128 Gb, brak w zestawie). Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 px)
- obiektyw zmiennookniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR 120dB, analiza obrazu
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- ONVIF
- obsługiwane karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- stopień ochrony: IP67, IK10

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



---

### Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/2.5" 4MPX CMOS
- rozdzielczość: 2688x1520 @25 k/s
- czułość: 0,008 Lux
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- tor audio
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- oświetlacz IR: zasięg do 30 metrów
- standardy: ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12V DC ( $\pm$  25%), PoE (802.3af)

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2745FWD-IZS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.