

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2e20f-w-2mpx-4mm-wifi-12vdc-poe-p-6822.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2E20F-W 2Mpx 4mm WIFI 12VDC PoE

Cena brutto	1 008,60 zł
Cena netto	820,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11998
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Kamera świetnie poradzi sobie w scenach z szerokim planem obserwacyjnym, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych. Może być podłączona przez **moduł Wi-Fi**, dzięki temu możemy ją zamontować w warunkach trudnodostępnych.

Kamera posiada także wejście na kartę **MicroSD (do 128 Gb)**. Pozwala po fizycznym obróceniu przetwornika wideo o 90 st na **programową zmianę skanowania**, co pozwala uzyskać obraz o proporcjach odpowiednich do monitoringu korytarzy, przejść itp.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych**. Umożliwia montaż w **sufitach podwieszanych**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- do 30kl./s dla 1920x1080
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- funkcje: DWDR, BLC
- ONVIF
- wbudowany moduł WIFI
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- obsługiwane karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- zasilanie: 12VDC, PoE

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 2 Mpx CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG

-
- ilość strumieni wideo: 2
 - funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
 - ilość klatek: 30
 - obiektyw stałogniskowy 4 mm
 - mocowanie obiektywu: M12
 - czułość: 0.01 lux
 - funkcje kamery: ICR, BLC, DWDR
 - złącza kamery: RJ-45, SDHC
 - kompatybilność: ONVIF
 - obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
 - obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - temperatura pracy: -10°C ... +40°C
 - zasilanie: 12VDC, PoE
 - pobór mocy: 4.5W
 - wymiary (śr. x wys.): 93.9 x 131.6 mm
 - waga: 0,2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2E20F-W 4 mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi;
- paragon lub faktura VAT.