

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2h55fwd-izs-5mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7082.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2H55FWD-IZS 5Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>2 227,53 zł</b>
Cena netto	<b>1 811,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12246</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>5 Mpx</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 2.8-12 mm</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera kopułkowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 5 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- rozdzielczość: 2592x1944 do 30 kl./s
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, BLC, HLC, True WDR, ANR
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 5 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 20
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm, motozoom
- czułość: 0.01 lux
- funkcje: BLC, HLC, True WDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 12.5W
- wymiary (śr. x wys.): 153,4 x 133,1 mm
- waga: 1.06 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2H55FWD-IZS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.