

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd4125fwd-iz-2mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-6809.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD4125FWD-IZ 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>3 159,87 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>2 569,00 zł</b>
------------	--------------------

Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
------------	---------------------------

Numer katalogowy	<b>11985</b>
------------------	--------------

Producent	<b>HIKVISION</b>
-----------	------------------

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera kopułkowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do obserwowanego otoczenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed aktami wandalizmu.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" PS 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość: 1920x1080
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, HLC, BLC, True WDR, ANR
- ONVIF
- stopień ochrony: IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 140 x 121.8 mm

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed aktami wandalizmu.

#### Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Poza wbudowaną detekcją ruchu kamera posiada szereg funkcji, które poprawiają jakość obrazu. Należą do nich:

- wykrywanie przekroczenia linii,
- wykrywanie wtargnięcia w obszar,
- wykrywanie wejścia/wyjścia z obszaru,
- wykrywanie obiektu bez nadzoru,
- wykrywanie zniknięcia obiektu,
- wykrywanie wyjątku audio,
- wykrywanie zmiany sceny,
- wykrywanie braku ostrości,
- wykrywanie twarzy.

---

## ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 60
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-2 mm, motozoom
- mocowanie obiektywu:  $\Phi 14$
- czułość: 0.005 lux
- funkcje: BLC, HLC, True WDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: BNC, RJ-45, RS485, SDHC
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków, zliczanie obiektów
- obsługiwane protokoły: CP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy:  $-30^{\circ}\text{C}$  ...  $+60^{\circ}\text{C}$
- stopień ochrony: IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 9W
- wymiary (śr. x wys.): 140 x 121,8 mm
- waga: 1,4 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD4125FWD-IZ - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.