Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:49

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-kenik-kg-5210das-5mpx-28mm-ir10-12vdc-p-13474.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP KENIK KG-5210DAS 5MPX 2.8mm IR10 12VDC

Cena brutto	**899,99 zł**
Cena netto	**731,70 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17844**
Producent	**KENIK**

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP KENIK KG-5210DAS posiada rozdzielczość obrazu **5 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm,** który pozwala uzyskać szeroki kąt widzenia. Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 10 m** (w terenie otwartym), dzięki któremu możesz rozpoznać szczegóły w zupełnej ciemności. Kamera przeznaczona jest do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych (wodoodporna i wandaloodporna obudowa).** Sprawdzi się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu. Montaż możliwy **na suficie i na ścianie.**

Cechy produktu:

- rozdzielczość: **5**MPX (2592x1944) przy 25kl/s
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 100° (H), 72° (V)
- kompresja H.265+/H.264+
- reflektor podczerwieni Smart IR - zasięg do 10 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Tryb korytarzowy
- detekcja ruchu SMD + P.P. (człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, wykrycie zgromadzenia, detekcja rozmycia obrazu, wykrycie zmiany sceny, detekcja dźwięku, statystyki przekroczenia linii)
- czytnik kart MicroSD do 128GB (brak w zestawie)
- 3 strumienie
- przycisk reset
- wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wspiera standard ONVIF 2.6
- podgląd mobilny na smartfonie - darmowa aplikacja uCloud Cam (Android, iPhone) lub na komputerze - program uCMS
- stopień ochrony: IP67, IK10
- dualne zasilanie: 12VDC / PoE

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Montaż możliwy jest na suficie i na ścianie.

Przykładowe funkcje urządzenia:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" CMOS Sony STARVIS IMX335
- rozdzielczość: 5 MPX (2592x1944)
- czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (IR wł.)
- szybkość migawki: Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
- wolna migawka: wspierane
- reflektora IR: zasięg do 10 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 100° (H), 72° (V)
- mocowanie obiektywu: M12
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- profil kodeka H.265: główny
- bitrate wideo: 11 Kbps~10Mbps
- kompresja audio: G.711A / G.711U
- bitrate audio: 64 Kbps
- liczba klatek:
    - strumień główny: 5MP @ 1-25kl/s
    - strumień dodatkowy: 720P @ 1 ~ 25kl/s
    - strumień mobilny: CIF @ 1 ~ 25kl/s
- ustawienia obrazu: Jasność / Kontrast / Nasycenie / Odcień / Ostrość
- zdarzenia: detekcja ruchu SMD + P.P. (człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu
- inteligentna analiza obrazu: wykrycie intruza, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, wykrycie zgromadzenia, detekcja rozmycia obrazu, wykrycie zmiany sceny, detekcja dźwięku, statystyki prekroczenia linii, , detekcja twarzy (wykluczająca się z SMD i P.P)
- zapis sieciowy: NAS (NFS/CIFS)
- protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
- wspierane standardy: Onvif 2.6, Profile S, CGI
- zabezpieczenia: uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
- interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
- podgląd mobilny: iPhone, iPad, Android
- czytnik kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB (brak w zestawie)
- wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- klasa szczelności: IP67, IK10
- obudowa: metalowa
- temperatura pracy: -30℃ ... +60℃
- napięcie zasilania: 12V DC (+/-10%) / PoE (802.3af)
- pobór mocy: max. 5W
- wymiary: ⌀106.6 x 51.1 mm
- waga: 320g

W zestawie:

- kamera KENIK KG-5210DAS - 1 szt.