

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-mazi-idh-84mr-8mpx-2-8-12mm-ir30-12vdc-poe-p-6234.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP MAZi IDH-84MR 8Mpx 2,8-12mm IR30 12VDC PoE

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 1 789,76 zł |
| Cena netto | 1 455,09 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 11461 |
| Producent | MAZi |

Opis produktu

Kamera kopułkowa MAZi IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2,8-12 mm**. Istotny jest również wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m (z diodami wysokiej jakości).

Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Podstawa montażowa (w komplecie) umożliwia ukrycie kabli. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Sprzęt można zamontować **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 8 MPX CMOS
- rozdzielczość: 20 kl/s @ 3840 x 2160 px, 25 kl/s @ 2560 x 1440 px
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, moto-zoom
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- funkcje: Smart IR, WDR (120 dB), BLC, AWB, AGC, AES, ANR (Automatic Network Replenishment)
- analityka obrazu:
 - detekcja przekroczenia linii
 - detekcja wtargnięcia
 - wykrycie pozostawionego obiektu
 - wykrycie zniknięcia obiektu
 - detekcja twarzy
- zgodność z ONVIF
- złącze mikro SD do 128GB (brak w zestawie)
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Sprzęt można zamontować na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt). Jest przydatny do obserwacji różnych pomieszczeń - zarówno domowych, jak publicznych (np. biur czy szkół).

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału - szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

4) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik: 8 MPX CMOS
 - rozdzielczość: 20 kl/s @ 3840 x 2160 px, 25 kl/s @ 2560 x 1440 px
 - czułość: 0.014 lx (kolor) / 0.00 lx (IR wł.)
 - TDN ICR: tak
 - obiektyw: 2.8-12 mm, moto-zoom
 - oświetlenie IR: SMART IR, zasięg do 30 m
 - zasilanie: 12V DC / PoE
 - pobór prądu: 0,95 A
 - wymiary: Φ 154 mm x 133 mm

W zestawie:

- kamera MAZi IDH-84MR - 1 szt;
- podstawa montażowa - 1 szt.