Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:49

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-mazi-idh-84mr-8mpx-2-8-12mm-ir30-12vdc-poe-p-6234.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP MAZi IDH-84MR 8Mpx 2,8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	**1 789,76 zł**
Cena netto	**1 455,09 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**11461**
Producent	**MAZi**

Opis produktu

Kamera kopułkowa MAZi IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2,8-12 mm.** Istotny jest również wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m (z diodami wysokiej jakości).
Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF,** więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Podstawa montażowa (w komplecie) umożliwia ukrycie kabli. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych.** Sprzęt można zamontować **na suficie lub na ścianie.**

Cechy produktu:

- przetwornik: 8 MPX CMOS
- rozdzielczość: 20 kl/s @ 3840 x 2160 px, 25 kl/s @ 2560 x 1440 px
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, moto-zoom
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- funkcje: Smart IR, WDR (120 dB), BLC, AWB, AGC, AES, ANR (Automatic Network Replenishment)
- analityka obrazu:
    - detekcja przekroczenia linii
    - detekcja wtargnięcia
    - wykrycie pozostawionego obiektu
    - wykrycie zniknięcia obiektu
    - detekcja twarzy
- zgodność z ONVIF
- złącze mikro SD do 128GB (brak w zestawie)
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
    - podgląd za pośrednictwem Internetu,
    - CMS (DSS/PSS)
    - DMSS
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Sprzęt można zamontować na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt). Jest przydatny do obserwacji różnych pomieszczeń - zarówno domowych, jak publicznych (np. biur czy szkół).

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

4) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 8 MPX CMOS
- rozdzielczość: 20 kl/s @ 3840 x 2160 px, 25 kl/s @ 2560 x 1440 px
- czułość: 0.014 lx (kolor) / 0.00 lx (IR wł.)
- TDN ICR: tak
- obiektyw: 2.8-12 mm, moto-zoom
- oświetlenie IR: SMART IR, zasięg do 30 m
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór prądu: 0,95 A
- wymiary: Φ 154 mm × 133 mm

W zestawie:

- kamera MAZi IDH-84MR - 1 szt;
- podstawa montażowa - 1 szt.