

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-mazi-ivh-41pi-hta-4mpx-2-8mm-ir30-p-19842.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP MAZi IVH-41PI-HTA 4Mpx 2,8mm IR30

Cena brutto	<b>1 073,41 zł</b>
Cena netto	<b>872,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25003</b>
Producent	<b>MAZi</b>

### Opis produktu

Kamera kopułkowa IP IVH-41PI-HTA MAZi przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Kamera stosuje **kompresję** obrazu **H.265+**.

Urządzenie posiada **funkcje VCA**: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia oraz detekcja twarzy.

Kamerę wyposażono również w **podświetlenie w podczerwieni** oraz **światło białe** o zasięgu **30m (w terenie otwartym)**. Podświetlenie może działać tylko w podczerwieni tak, jak w klasycznej kamerze, tylko jako światło białe oraz w trybie inteligentnym, gdzie działa podświetlenie w podczerwieni, a po zdarzeniu, np. wykryciu ruchu, włącza się światło białe.

Dodatkowo kamerę wyposażono w **podwójny mikrofon**.

### Funkcje produktu:

- funkcja **WDR 120dB** (lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach oświetlenia)
- mocowanie **3D**
- szeroki kąt widzenia **104 stopnie**
- funkcja **VCA**: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia oraz detekcja twarzy, rozpoznawanie człowieka i pojazdu
- AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR
- alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania
- tryb korytarzowy - wyklucza się z detekcją człowiek/pojazd i wykrywaniem wtargnięcia, przekroczenia linii
- obsługa **chmury**
- **podwójny mikrofon**

### Cechy produktu:

- kamera kolorowa
- rozdzielczość 2688 x 1520 px / 25kl/s, 1920 x 1080 px / 25kl/s, 1280 x 720 px / 25kl/s
- obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm
- slot na kartę **microSD do 512GB** (brak w zestawie)
- podświetlenie w podczerwieni oraz światłem białym SMART IR do 30m (w terenie otwartym)
- tryby pracy podświetleni:
  - tylko w podczerwieni
  - tylko światłem białym
  - inteligentne podświetlenie w podczerwieni, a po zdarzeniu włącza się światło białe
- montaż sufitowy
- obudowa **IP67 (wodoodporna)**

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik 1/2,9" CMOS 4 MPx
- rozdzielczość: 2688 x 1520 px / 25kl/s, 1920 x 1080 px / 25kl/s, 1280 x 720 px / 25kl/s
- kodek H.265, H.265+. H.264 oraz H.264+

- 
- czułość 0,005lx (kolor F1.6) / 0,00lx (IR wł.)
  - obecność TDN ICR
  - obiektyw stałogniskowy: 2,8 mm
  - kąt widzenia 104 stopnie
  - promiennik SMART IR + WHITE LED - zasięg do 30m (w terenie otwartym)
  - zasilanie: 12VDC / PoE
  - pobór prądu: maks. 0,58 A (12V), maks. 0,30 - 0,20A (PoE)
  - wymiary:  $\Phi$  127,3 × 96,3 mm

### **W zestawie:**

- kamera kopułkowa IP Mazi IVH-41PI-HTA - 1 szt.