Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 23:06

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-mazi-ivh-62pix-6mpx-2-8mm-ir30-12vdc-poe-p-11547.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP MAZi IVH-62PIX 6Mpx 2,8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	**950,29 zł**
Cena netto	**772,59 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15970**
Producent	**MAZi**

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP MAZi IVH-62PIX posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **6 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2,8 mm.** Istotny jest również wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, który pozwala uzyskać dobry obraz w zupełnej ciemności.
Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych.** Sprzęt można zamontować **na suficie lub na ścianie.**

Cechy produktu:

- przetwornik: 6 MPX CMOS
- rozdzielczość: 3071 x 2048 @20 kl/s
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 99 st.
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+
- funkcje: AWB, AGC, AES, BLC, 3D-DNR, RoI, WDR 120dB, Smart IR, funkcje VCA (wykrywanie zmiany sceny, wtargnięcia, przekroczenia linii, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- obsługa chmury
- detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania
- zgodność z ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, MAZI+
- złącze mikro SD do 128GB (brak w zestawie)
- moduł kamery regulowany 3D
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Sprzęt można zamontować na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt). Jest przydatny do obserwacji różnych pomieszczeń - zarówno domowych, jak publicznych (np. biur czy szkół).

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

4) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 6 MPX CMOS
- rozdzielczość: 3071 x 2048 @20 kl/s
- czułość: 0,009lx (F1.2, AGC wł.) / 0,016lx (F1.6, AGC wł.) / 0,00lx (IR wł.)
- TDN ICR: tak
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm /F1.6
- oświetlenie IR: SMART IR, zasięg do 30 m
- zasilanie: 12V DC / PoE, max. 6W (12V), max. 7.5W (PoE)
- pobór prądu: max. 0,5 A (12V), max. 0,3 - 0,2A (PoE)
- wymiary: Φ 138,3 × 125 mm

W zestawie:

- kamera MAZi IVH-62PIX - 1 szt.