Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 23:39

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-revizoom-xqa-201v-2mpx-33-12mm-ir10-15-12vdc-poe-p-2068.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP ReviZOOM XQA-201V 2Mpx 3.3-12mm IR10-15 12VDC POE

Cena brutto	**446,60 zł**
Cena netto	**363,09 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**XQA-201V**
Kod EAN	**5900882897352**
Producent	**ReviZOOM**

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP ReviZOOM posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **3.3-12 mm,** który pozwala dopasować kąt widzenia do miejsca obserwacji. Produkt posiada także reflektor podczerwieni **o zasięgu do 10-15 m** (z diodami LED wysokiej jakości), dzięki któremu uzyskasz dobrą jakość obrazu również w zupełnej ciemności.
Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych.** Sprzęt można zamontować **na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt).**

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy 3.3-12 mm
- funkcje: AWB, AGC, BLC, Flickerless (redukcja migotania), D/N, ICR, Digital Slow Shutter, Strefy prywatności (5)
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 10-15 m
- wejścia/wyjścia liniowe audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- zgodność z ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
    - podgląd za pośrednictwem Internetu,
    - CMS (DSS/PSS),
    - DMSS
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporna i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Sprzęt można zamontować na suficie lub na ścianie. Jest przydatny do obserwacji np. parkingów, magazynów, placów.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Camera without BLC | Camera with BLC

Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2MPX Aptina CMOS
- synchronizacja: wewnętrzna
- system skanowania: 16:9 progresywne
- liczba pikseli: 30 kl/s @1920(H) x 1080 (V) 2Mpx
- wyjście wideo: NTSC/PAL, 1,0Vp-p (composite - CSWk)
- czułość: 0,5 / 0,01 Lux (kolor), 0,0Lux (IR wł.)
- elektroniczna / ręczna migawka:
    - NTSC: 1/5 ~ 1/50000
    - PAL: 1/5 ~ 1/50000
- obiektyw zmiennoogniskowy 3,3~12mm
- odbicie lustrzane obrazu: w pionie / poziomie / obrót
- doświetlenie LED: 15 szt. Super Flux IR LED 850nm, zasięg do 10-15m
- kompresja obrazu: H.264 / MJPEG
- dostępne parametry: jakość / przepływność / liczb klatek / częstl. kl. kluczowych
- max. obsługiwany strumień:
    - strumień 1: 50kb/s - 12Mb/s,
    - strumień 2: 10kb/s - 6Mb/s,
    - strumień 3: MJPEG
- audio: dwukierunkowe (full duplex / G711 A-Law, G711 u-Law, RAW_PCM)
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wyświetlanie informacji: czas / data/ nazwa kamery / użytkownika
- RTSP: Standard RFC2326, QuickTime, VLC Player, autoryzacja użytkownika
- protokoły: IPv4, IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, NTP, PPoE, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, UPnP, DynDNS, ONVIF
- ONVIF: ONVIF 2.2, profil S, autoryzacja użytkownika
- port LAN: Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45 Type)
- prawa dostępu: wielu użytkowników z własnym hasłem i prawami dostępu (administrowanie, podgląd, zarządzanie)
- detekcja ruchu: wieloobszarowa
- reakcja na alarmy: nagrywanie na serwer FTP, NAS, kartę mikro SD, powiadamianie przez e-mail

- przeglądarka: Internet Explorer 7.0 lub nowszy
- złącze kart mikro SD do 64 Gb (brak w zestawie)
- oprogramowanie: CMS oraz programy użytkowe
- temperatura pracy: -10 st. C ... +50 st. C
- stopień ochrony: IP66, IK10
- odporność mechaniczna obudowy: IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102 do IK10
- zasilanie: 12V DC / PoE IEEE (802.3af)
- pobór mocy: max. 6.5W, 0.52A
- wymiary: 130 x 112 mm
- waga: 0,85 g

W zestawie:

- kamera ReviZOOM XQA-201V - 1 szt.