

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-tiandy-tc-c38ks-8mpx-28mm-ir20-12vdc-poe-p-11414.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP TIANDY TC-C38KS 8Mpx 2.8mm IR20 12VDC PoE

Cena brutto	1 149,95 zł
Cena netto	934,92 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	15847
Producent	Tiandy
Widzenie w nocy	10-20 m
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP Tiandy TC-C38KS posiada rozdzielczość aż **8 MPX (4K)**, dzięki czemu możesz zidentyfikować osoby oraz rozpoznać tablice rejestracyjne samochodów. Obiektyw stałogniskowy **2.8 mm** pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 20 metrów**, który zapewnia dobrą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.

Użytkownicy mobilni otrzymują również podgląd obrazu na żywo na swoich urządzeniach. Trzeba pobrać darmową aplikację **EasyLive** ze sklepu AppStore (iOS) lub Google Play (Android).

Kamera przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8MPX (4K)
- kompresja wideo: S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 20 m
- funkcje: WDR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Defog, Maski prywatności, funkcja dzień/noc, detekcja ruchu, tryb korytarza
- wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon
- wejście/wyjście alarmowe: 2/2
- wbudowane gniazdo na kartę MicroSD (do 64GB; brak w zestawie)
- ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK10

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 8 MPX CMOS
- tryb wideo: PAL/NTSC
- wyjście wideo kompozytowe: BNC CVBS
- czułość:
 - kolor: 0.01Lux (F2.0, ACG wł.)
 - B/W: 0 Lux z podczerwienią
- stosunek S/N: > 50 dB (wył. AGC)
- migawka: Auto / Ręczna (1s-1/10000s)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- OSD: nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny tekst
- oświetlacz IR - zasięg do 20 m
- kompresja wideo: S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- strumień kompresji wideo: 32Kbps do 16Mbps
- kompresja audio: G.711A/G.711U/ADPCM
- strumień kompresji audio: 8K~48Kbps
- max. rozdzielczość: 3840x2160
- prędkość transmisji:
 - strumienia głównego:
 - PAL: 20 kl/s @(3840x2160), 25 kl/s @(2304x1296, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
 - NTSC: 20 kl/s @(3840x2160), 30 kl/s @(2304x1296, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
 - strumienia drugiego:
 - PAL: 25 kl/s @(704x576, 704x288, 640x360, 352x288)
 - NTSC: 30 kl/s @(704x576, 704x240, 640x360, 352x240)
- przepływność: D1/CIF @(1~25/30fps)
- kompatybilność: Onvif Profil S
- wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon
- wejście/wyjście alarmowe: 2/2
- wbudowane gniazdo na kartę MicroSD (do 64GB; brak w zestawie)
- użytkownicy: do 3 jednocześnie
- połączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)
- zabezpieczenie przepięciowe: 6000TVS / 2000V
- protokoły sieciowe: TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / 802.1X / QoS / IPv6
- oprogramowanie: Easy7, EasyLive
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12V DC, PoE (802.3af)
- pobór energii: max: 11W
- wymiary: 120 x 90 mm
- waga: 0,45 kg

W zestawie:

- kamera Tiandy TC-C38KS - 1 szt.