

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-natynkowa-commax-drc-4cphd-pinhole-720p-12vdc-p-7168.html>



## KAMERA NATYNKOWA COMMAX DRC-4CPHD PINHOLE 720p 12VDC

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>413,55 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>336,22 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępność 24h.</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>02005</b>           |
| Kod producenta   | <b>DRC-4CPHD</b>       |
| Kod EAN          | <b>5900882899806</b>   |
| Producent        | <b>COMMAX</b>          |

### Opis produktu

**Kamera natynkowa COMMAX** posiada doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. Atutem jest też ukryty obiektyw typu **pin-hole** oraz możliwość **regulacji głośności**.

Kamera posiada kąt widzenia **40° (pion)** oraz **60° (poziom)**. Zapewnia rozdzielczość obrazu **1 MPX (720p)**.

Do zestawu dołączony jest też uchwyt umożliwiający montaż kamery **pod kątem 30°**. Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

### Uwaga!

Kamera posiada ukryty obiektyw PINHOLE - bez regulacji kąta widzenia. Należy to wziąć pod uwagę i właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera tak, by osoba odwiedzająca była dobrze widoczna.

### Cechy produktu:

- kamera kolorowa: 1 Mpx (720p)
- obiektyw typu pinhole
- kąt widzenia: 40° (pion) oraz 60° (poziom)
- standard sygnału video PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- regulacja głośności w kamerze
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- montaż natynkowy, także pod kątem 30 stopni (uchwyt w zestawie)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi HD 720p (CDV-704MA)

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: CMOS 1Mpx (AHD)
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styki NO)
- kąt widzenia: 60° (poziom), 40° (pion) - brak regulacji
- czułość: 0,1 Lux (30 cm od soczewki)
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- temperatura pracy: -40 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- wymiary panela czołowego: 59 x 164 x 42 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 445g

### W zestawie:

- 
- kamera COMMAX DRC-4CPHD - 1 szt;
  - uchwyt do montażu pod kątem 30° - 1 szt;
  - instrukcja.