

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-bcs-sdip2225a-iii-2mpx-48-120mm-24vac-poe-p-4093.html>



KAMERA OBROTOWA IP BCS-SDIP2225A-III 2Mpx 4.8-120mm 24VAC POE+

Cena brutto	4 172,29 zł
Cena netto	3 392,11 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9879
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera obrotowa BCS IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **4.8-120 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Dzięki **25-krotnemu zoomowi optycznemu** oraz **16-krotnemu zoomowi cyfrowemu** uzyskasz znakomite przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi **400^o/s**, a zakres obrotu - **360^o**.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami zewnętrznymi. Służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego)**. Pozwala na **montaż na ścianie, ale też na suficie** (wymagane dodatkowe uchwyty).

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 2 MPX Sony Exmor CMOS
- ilość klatek: max. 25/30 kl/s@1080P
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-120 mm
- kompresja wideo: H.264
- obsługa 2 strumieni i przechwytywanie JPEG
- zoom optyczny: 25x
- zoom cyfrowy: 16x
- do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek
- automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów (DHSD, Pelco-P/D)
- ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej (prędkość obrotowa dostosuje się zgodnie z wartością zoom)
- automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii (np. po zaniku zasilania)
- automatyczna aktywacja presetów/skanów/tras/ścieżek po określonym czasie
- ruch w oczekiwaniu: wywołania presetów/tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
- funkcje: Dzień/noc (ICR), Auto Iris, Auto Focus, AWB, BLC, DWDR, Strefy prywatności (24), funkcja inteligentnej detekcji (wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy)
- maksymalna prędkość rotacji: 400 ^o/s
- zakres rotacji: 360^o
- inteligentne pozycjonowanie 3D
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- protokół ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- ochrona przeciwprzepięciowa do 4000V
- zasilanie: 24VAC/1,5A, POE+

Przeznaczenie:

Produkt posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami zewnętrznymi. Służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrzny i zewnętrzny). Pozwala na montaż na ścianie, ale też na suficie (wymagane dodatkowe uchwyty). Pasuje do obserwacji np. parkingów, przydomowych placów, rynku.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



3) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



W zestawie:

- kamera BCS-SDIP2225A-III - 1 szt;
- zasilacz 24V - 1 szt.

