

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-bcs-sdip5445-iv-4mpx-3951775mm-ir250-24v-poe-p-9379.html>



KAMERA OBROTOWA IP BCS-SDIP5445-IV 4Mpx 3.95~177.5mm IR250 24V PoE+

Cena brutto	10 505,45 zł
Cena netto	8 541,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	976
Producent	BCS PROJEKT
Widzenie w nocy	powyżej 150 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 3.95~177.7 mm

Opis produktu

Kamera obrotowa IP BCS posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **3.95~177.5 mm**, dzięki któremu z łatwością rozpoznasz osoby i szczegóły na obserwowanym obrazie. Dzięki aż **45-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz doskonałe przybliżenie.

Atut stanowi również wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu nawet do **250 m** (w terenie otwartym), co umożliwia uzyskanie dobrego obrazu także w zupełnej ciemności.

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego). Pozwala **na montaż na ścianie** (uchwyt w zestawie), ale też na **suficie lub w narożniku** (wymagane dodatkowe uchwyty).

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4MPX
- kompresja wideo: H.265+ / H.264 / JPEG
- obiektyw zmiennooogniskowy 3.95-177.5 mm
- zoom optyczny: 45x
- zoom cyfrowy: 16x
- funkcje: echaniczny filtr podczerwieni
- obsługa 3 strumieni oraz przechwytywanie JPEG
- Inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS
- promiennik podczerwieni - zasięg do 250 m (w terenie otwartym)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 7/2
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- port RS485
- zgodność z ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego). Pozwala na montaż na ścianie (uchwyt w zestawie), ale też na suficie lub w narożniku (wymagane dodatkowe uchwyty). Świetnie pasuje do obserwacji

dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik: 1/2.8" 4Mpx STARVIS CMOS
 - kompresja wideo: H.265+ / H.264 / JPEG
 - obiektyw zmiennoogniskowy 3.95-177.5 mm
 - zoom optyczny: 45x
 - zoom cyfrowy: 16x
 - prędkość przy sterowaniu ręcznym: 260°/s (pozioma), 120°/s (pionowa)
 - prędkość między presetami: 300°/s pozioma, 200°/s (pionowa)
 - 300 presetów
 - 5 programów skanowania
 - 8 tras programowalnych
 - 5 paternów
 - promiennik podczerwieni - zasięg do 250 m (w terenie otwartym)
 - wejścia/wyjścia alarmowe: 7/2
 - wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - port RS485
 - stopień ochrony: IP67, IK10
 - temperatura pracy: -40°C ...+70°C
 - zasilanie: 24V/3A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)
 - pobór mocy: 13W / 26W (24V AC) (IR i grzałka włączone)

W zestawie:

- kamera BCS-SDIP5445-IV - 1 szt.
- uchwyt ścienny - 1 szt;
- zasilacz 24V/3A - 1 szt.