

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-dahua-sd22204ue-gn-2mpx-2711mm-12vdc-p-10514.html>



KAMERA OBROTOWA IP DAHUA SD22204UE-GN 2Mpx 2.7~11mm 12VDC

Cena brutto	1 030,84 zł
Cena netto	838,08 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	14954
Producent	Dahua
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2,7-11 mm

Opis produktu

Kamera obrotowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu zapewniający jakość obrazu w rozdzielczości **2 MPX** oraz **obiektyw zmiennooogniskowy 2.7~11 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Dzięki **4-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskasz znaczne przybliżenie. Maksymalna prędkość rotacji wynosi **100 °/s**. Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zniszczeniem. Może służyć **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego**. Pozwala **na montaż na suficie**.

* Należy pamiętać, że kamera nie posiada wbudowanego reflektora podczerwieni, więc celem nocnej obserwacji musi współpracować z zewnętrznym oświetlaczem podczerwieni, albo też dotyczyć dobrze oświetlonego obszaru.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2Mpx
- zoom optyczny 4x
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-11 mm
- maksymalna prędkość rotacji 100°/s
- wbudowany czytnik kart pamięci micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny; brak karty w zestawie)
- funkcje: WDR 120dB, Dzień/noc (ICR), 2D/3D DNR, AGC, BLC, HLC, Defog, ROI, Detekcja ruchu, Konfigurowalne strefy prywatności, Mirror, Sharpness, Analiza IVS (detekcja twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt)
- stopień ochrony: IP66, IK10

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zniszczeniem. Może służyć do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego, zewnętrznego. Pozwala na montaż na suficie. Świetnie pasuje do obserwacji hurtowni, placu, parkingu, szkoły itp

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1MPX STARVIS™ CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):
 - 0.1°/s ... 100°/s (poziom)
 - 0.1°/s ... 60°/s (pion)
- prędkość obrotowa przy presetach:
 - 100°/s (poziom)
 - 60°/s (pion)

-
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.7 - 11 mm
 - kąt widzenia: 113° ... 30°
 - zoom optyczny: 4x
 - zoom cyfrowy: 16x
 - czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.0005 Lux (B/W)
 - zakres obrotu w poziomie: 0° ... 355°, Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią
 - zakres obrotu w pionie: 0° - 90°
 - protokoły: DH-SIP
 - przepływność (bitrate): 448 ... 8192 kbit/s
 - prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
 - interfejs sieciowy: 10/100 Base-TX (RJ-45)
 - protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
 - dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android) i iDMSS Plus (iOS)
 - stopień ochrony: IP66, IK10
 - obudowa: Speed Dome, Metalowa
 - kolor: Biały
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - zasilanie: 12V DC / 460 mA
 - pobór mocy: ≤ 5.5 W
 - wymiary: Ø 123 x 89 mm
 - waga: 0.57 kg

W zestawie:

- kamera Dahua SD22204UE-GN - 1 szt.