

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de2a404iw-de3-4mpx-28-12mm-ir15-12vdc-poe-p-8927.html>



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4Mpx 2.8-12mm IR15 12VDC POE

Cena brutto	1 666,99 zł
Cena netto	1 355,28 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14028
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	10-20 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8~12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **4-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring dużych obszarów ze znacznym powiększeniem. Wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu **do 15 m** pozwala dostrzec niezbędne szczegóły **w zupełnej ciemności**. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnioną ochronę sprzętu przez złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość do 4 Mpx (2560 × 1440)
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8~12 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 15m
- zoom optyczny: 4x
- 256 presetów
- funkcje: 3D DNR, HLC/BLC, WDR, DarkFighter
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK08

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- ilość strumieni wideo: 3
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 15m
- zoom optyczny - 4x
- czułość: 0,005 Lux
- wejście/wyjście audio: 1/1
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja dźwięku, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, zabrany / pozostawiony obiekt
- złącza kamery: SDHC, SVC, RJ-45
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK08
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: max. 12 W
- wymiary: 130.7 x 101.7 mm
- waga: 0,53 kg

W zestawie:

-
- kamera PTZ HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 - 1 szt;
 - akcesoria montażowe.