Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 13:23

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de4215iw-de-2mpx-5-75mm-ir100-12vdc-poe-p-6860.html



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE4215IW-DE 2Mpx 5-75mm IR100 12VDC POE

Cena brutto	**2 612,52 zł**
Cena netto	**2 124,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12035**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **5~75 mm,** dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **15-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem.
Posiada także wbudowany promiennik podczerwieni **IR z zasięgiem aż do 100 m (!),** który zapewnia świetną widoczność obserwowanego miejsca w zupełnej ciemności.
Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych.
Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8 Progessive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja: H.265/H.264/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080 FullHD
- obiektyw zmiennoogniskowy 5~75 mm
- zoom optyczny: 15x
- 256 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 100 m
- funkcje: WDR, 3D DNR, Defog, ICR, BLC, HLC, EIS
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, POE

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS 2MPX
- kompresja wideo: H.265/H.264/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30
- funkcje: ICR, WDR, 3D DNR, Defog, ICR, BLC, HLC, EIS
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- obiektyw zmiennoogniskowy 5-75 mm
- zoom optyczny - 15x
- czułość: 0,005 Lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 100 m
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- złącza kamery: RJ-45, SDHC, SVC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 12VDC, PoE+
- pobór mocy: 18 W
- wymiary: Φ164.5 × 295 mm
- waga: 2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE4215IW-DE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.