

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de4225iw-de-s6-2mpx-48-120mm-ir100-12vdc-poe-p-7029.html>



## KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE4225IW-DE (S6) 2Mpx 4.8-120mm IR100 12VDC POE

Cena brutto	<b>4 156,19 zł</b>
Cena netto	<b>3 379,02 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12196</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>100-120 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 4.8-120 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera obrotowa IP HIKVISION DS-2DE4225IW-DE (S6)** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4.8~120 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **25-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do aż 100 metrów (w terenie otwartym)**, który zapewnia doskonałą widoczność także **w zupełnej ciemności**.

Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8 Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080 FullHD
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.8~120 mm
- zoom optyczny: 25x
- 300 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- wbudowany promiennik podczerwieni - zasięg do 100 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR, 3D DNR, Defog, ICR, BLC, HLC, EIS
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, POE+

### Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

## Najważniejsze funkcje:

### 1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



### 2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

### Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS 2MPX
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30
- funkcje: ICR, WDR, 3D DNR, Defog, ICR, BLC, HLC, EIS
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-120 mm
- zoom optyczny - 25x
- czułość: 0,001 Lux
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- złącza kamery: RJ-45, SDHC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 12VDC, PoE+
- pobór mocy: 18 W
- wymiary:  $\Phi 164.5 \times 295$  mm
- waga: 2 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE4225IW-DE (S6) - 1 szt;
- akcesoria montażowe.

