

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de4425iw-de-4mpx-48-120mm-ir100-12vdc-poe-p-6861.html>



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE4425IW-DE 4Mpx 4.8-120mm IR100 12VDC POE

Cena brutto	4 241,99 zł
Cena netto	3 448,77 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12036
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **4.8~120 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **25-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem.

Posiada także wbudowany promiennik podczerwieni **IR z zasięgiem aż do 100 m (!)**, który zapewnia świetną widoczność obserwowanego miejsca w zupełnej ciemności.

Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.5 Progressive Scan 4 MPX CMOS
- kompresja: H.264 / MJPEG / H.264+/ H.265/ H.265+
- rozdzielczość: 4Mpx / 2560 × 1440
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8~120 mm
- zoom optyczny: 25x
- 300 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 100 m
- funkcje: WDR, 3D DNR, Defog, ICR, BLC, HLC, EIS
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, POE

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry

miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.5" CMOS 4MPX
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30
- funkcje: ICR, WDR, 3D DNR, Defog, ICR, BLC, HLC, EIS
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-120 mm
- zoom optyczny - 25x
- czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 (cz-b)
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 100 m
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wejście/wyjście audio: 1/1
- złącza kamery: RJ-45, SDHC, SVC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 12VDC, PoE+
- pobór mocy: 18 W
- wymiary: $\Phi 164.5 \times 295$ mm
- waga: 2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE4425IW-DE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.