

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de4425w-de3-4mpx-48-120mm-ir100-12vdc-poe-p-9737.html>



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE4425W-DE3 4Mpx 4.8-120mm IR100 12VDC PoE+

Cena brutto	4 062,69 zł
Cena netto	3 303,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	41123
Producent	HIKVISION
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4.8-120 mm
Widzenie w nocy	100-120 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4.8~120 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **25-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Kamera posiada także zasięg do **100 m** (w terenie otwartym), który pozwala otrzymać dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnioną ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4Mpx
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.8~120 mm/F1.6-F3.5
- kąt widzenia: od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki)
- promiennik podczerwieni - zasięg do 100 m (w terenie otwartym)
- 3 strumienie
- zoom optyczny: 25x
- funkcje: dzień/noc ICR, WDR 120dB, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI (4 strefy)
- wejście na kartę Micro SD/SDHC/SDXC do 256 Gb (brak w zestawie)
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnioną ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.5" 4Mpx PS CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8~120 mm/F1.6-F3.5
- kąt widzenia: od 57.6° (zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki)
- kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- zoom optyczny - 25x
- zoom cyfrowy - 16x
- czułość:
 - kolor: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC),
 - CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC),
 - 0 Lux IR ON
- obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB (brak w zestawie)
- promiennik podczerwieni - zasięg do 100 m (w terenie otwartym)
- prędkość obrotu: 0.1° - 80°/s (w poziomie), 0.1° - 80°/s (w pionie)
- zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego
- zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip)
- ilość presetów: 300
- ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol)
- Pattern
- wejście/wyjście audio: 1/1
- kompresja audio: G.711a law / G.711u law / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 12VDC, PoE+
- wymiary: 164.5 × 290 mm
- waga: ok. 2 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE4425W-DE3 - 1 szt;
- akcesoria montażowe.