

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de4a225iw-de-2mpx-48-120mm-ir50-12vdc-poe-p-7299.html>



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE4A225IW-DE 2Mpx 4.8-120mm IR50 12VDC POE+

Cena brutto **4 180,99 zł**

Cena netto **3 399,18 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **12439**

Producent **HIKVISION**

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **4.8~120 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **25-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu **do 50 m** pozwala dostrzec niezbędne szczegóły **w zupełnej ciemności**. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu, ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8 Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080 FullHD
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8~120 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 50 m
- zoom optyczny: 25x
- 256 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- funkcje: 3D DNR, Defog, HLC/BLC, EIS, WDR, DarkFighter, Smart Tracking, Smart Detection
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, POE+

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych oraz aktów wandalizmu. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS 2MPX
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 60
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-120 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 50 m
- zoom optyczny - 25x
- czułość: 0,005 Lux
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- złącza kamery: SDHC, SVC, RJ-45
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 12VDC, PoE+
- pobór mocy: 18 W
- wymiary: 169×161 mm
- waga: 2,45 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE4A225IW-DE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.