

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de5225iw-ae-2mpx-48-120mm-ir150-24vac-poe-p-6857.html>



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE5225IW-AE 2Mpx 4.8-120mm IR150 24VAC POE+

Cena brutto	3 990,12 zł
Cena netto	3 244,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12033
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	121-150 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4.8-120 mm

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4.8~120 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **25-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Posiada także wbudowany promiennik podczerwieni **IR z zasięgiem aż do 150 m (!)**, który zapewnia świetną widoczność obserwowanego miejsca w zupełnej ciemności. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Możliwość zautomatyzowania pracy kamery przez wykorzystanie presetów, tras i patroli powiązanych z harmonogramami i alarmami powoduje, że urządzenie sprawdzi się nie tylko jako doskonałe narzędzie w ręku operatora monitoringu ale także jako automatyczny punkt patrolujący.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8 Progressive Scan 2 MPX CMOS
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- rozdzielczość: 1920 x 1080 FullHD
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.8~120 mm
- zoom optyczny: 25x
- 256 presetów
- 8 patroli
- 4 trasy
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 150 m
- funkcje: WDR, 3D DNR, Defog, ICR, BLC, HLC
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android, EzViz
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP i inne
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 24VAC, High POE

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnione bezpieczne użytkowanie sprzętu w sytuacji złych warunków atmosferycznych. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

Najważniejsze funkcje:

1) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS 2MPX
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30
- funkcje: ICR, WDR, 3D DNR, Defog, ICR, BLC, HLC
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii, wykrywanie wyjątków
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-120 mm
- zoom optyczny - 25x
- czułość: 0,005 Lux
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 150 m, EXIR
- złącza kamery: RJ-45, SDHC, SVC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
- zasilanie: 24VAC, Hi-PoE
- pobór mocy: 40 W
- wymiary: 208 x 345 mm
- waga: 4 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE5225IW-AE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.