

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-obrotowa-ip-hikvision-ds-2de5232iw-ae-2mpx-48-153mm-ir150-24vac-hi-poe-p-9736.html>



KAMERA OBROTOWA IP HIKVISION DS-2DE5232IW-AE 2Mpx 4.8-153mm IR150 24VAC Hi-PoE

Cena brutto	5 324,67 zł
Cena netto	4 329,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	33955
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	121-150 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4.8-153 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera obrotowa HIKVISION IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4.8~153 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Dzięki **32-krotnemu zoomowi optycznemu** uzyskujemy monitoring rozległych obszarów ze znacznym powiększeniem. Kamera posiada także zasięg do **150 m** (w terenie otwartym), który pozwala otrzymać dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Produkt służy **do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego**. Dzięki **wodoodpornej** obudowie mamy zapewnioną ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 1920 x 1080
- obiektyw zmiennooogniskowy 4.8~153 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m (w terenie otwartym)
- zoom optyczny: 32x
- funkcje: DWDR - 120 dB, 3D DNR, ROI, AWB/MWB/ATW(auto-tracking), ICR, BLC, Detekcja ruchu, 24 strefy prywatności, Smart defog, EIS
- wejście na kartę Micro SD/SDHC/SDXC do 256 Gb (brak w zestawie)
- zgodność z ONVIF
- stopień ochrony: IP66

Przeznaczenie:

Produkt służy do różnych zastosowań nadzoru wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wodoodpornej obudowie mamy zapewnioną ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi. Kamera świetnie pasuje do obserwacji dużych przestrzeni otwartych np. parkingów, placów, rynków.

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080
- obiektyw zmiennoogniskowy 4.8-153 mm/F1.2 - F4.4
- zoom optyczny - 32x
- zoom cyfrowy - 16x
- prędkość zoom: 5.6s (optyczny, tele)
- tryb przybliżania: auto/semi-auto/manualne
- tryby pracy:
 - główny strumień:
 - 50Hz: 25 kl/s @(1920x1080,1280x960,1280x720), 50 kl/s @(1280x960,1280x720);
 - 60Hz: 30 kl/s @(1920x1080,1280x960,1280x720), 60 kl/s @(1280x960,1280x720)
 - strumień pomocniczy 1:
 - 50Hz: 25 kl/s @(704x576, 640x480,352x288);
 - 60Hz: 30 kl/s @(704x480, 640x480,352x240)
 - strumień pomocniczy 2:
 - 50Hz: 25 kl/s @(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480,352x288)
 - 60Hz: 30 kl/s @(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480,352x288)
- obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB (brak w zestawie)
- promiennik podczerwieni - zasięg do 150 m (w terenie otwartym)
- metoda kompresji obrazu:
 - główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 - strumień pomocniczy 1: H.265 / H.264 / MJPEG
 - strumień pomocniczy 2: H.265 / H.264 / MJPEG
- funkcje PTZ:
 - zakres obrotu: nieograniczony (360°)
 - prędkość obrotu: konfigurowalna, od 0,1°/s do 120°/s
 - zakres przechyłu(tilt): od -15° do 90°
 - prędkość przechyłu: konfigurowalna, z 0.1°/s do 80 °/s,
 - 300 presetów
 - 8 patroli, do 32 ustawień dla każdego patrolu
 - 4 skany wzorcowe, czas nagrywania ponad 10 minut dla każdego skanu
 - zadania: Preset/ Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/ Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust / Aux Output
- interfejs: 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- max. liczba użytkowników online: 20
- kompresja audio: G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP66

-
- temperatura pracy: -30°C ... +65°C
 - zasilanie: 24VAC, Hi-PoE
 - wymiary: Φ 208 × 345 mm
 - waga: ok. 3,3 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2DE5232IW-AE - 1 szt;
- akcesoria montażowe.